

FLUOSMART UV 5930 Series

<u>Описание :</u>	Флуоресцентная краска УФ-отверждения, Серия FLUOSMART UV 5930																
<u>Оттенки :</u>	<table><tr><td>FLUOSMART UV 5930-00:</td><td>Лимонный</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-01:</td><td>Голубой</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-02:</td><td>Зелёный</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-03:</td><td>Жёлтый</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-04:</td><td>Оранжевый</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-05:</td><td>Красный</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-06:</td><td>Розовый</td></tr><tr><td>FLUOSMART UV 5930-07:</td><td>Маджента</td></tr></table>	FLUOSMART UV 5930-00:	Лимонный	FLUOSMART UV 5930-01:	Голубой	FLUOSMART UV 5930-02:	Зелёный	FLUOSMART UV 5930-03:	Жёлтый	FLUOSMART UV 5930-04:	Оранжевый	FLUOSMART UV 5930-05:	Красный	FLUOSMART UV 5930-06:	Розовый	FLUOSMART UV 5930-07:	Маджента
FLUOSMART UV 5930-00:	Лимонный																
FLUOSMART UV 5930-01:	Голубой																
FLUOSMART UV 5930-02:	Зелёный																
FLUOSMART UV 5930-03:	Жёлтый																
FLUOSMART UV 5930-04:	Оранжевый																
FLUOSMART UV 5930-05:	Красный																
FLUOSMART UV 5930-06:	Розовый																
FLUOSMART UV 5930-07:	Маджента																
<u>Свойства :</u>	Однокомпонентная флуоресцентная краска, готовая к использованию <u>Высокая кроющая способность, яркий и очень чистый флуоресцентный эффект.</u> Отличные печатные свойства (стабильна на машине и высокая стойкость к эмульгированию)																
<u>Нанесение :</u>	УФ-офсетная печать																
<u>Красочный слой:</u>	1,5 – 2 г/м ² – зависит от основы <u>Чрезмерное облучение УФ-светом может вызвать угасание флуоресцентного эффекта и выцветание цвета.</u> <u>Используйте минимум УФ-света для сушки краски</u> <u>Флуоресцентный эффект зависит от выбранного оттенка и толщины красочной плёнки.</u>																
<u>Основы :</u>	Мелованная и немелованная бумага, предварительно обработанные синтетические основы (Cotopa, Torcoat) <u>Флуоресцентный эффект зависит от типа основы (пористость, поверхность, покрытие: матовость, полуматовость, глянец).</u> Рекомендуются предварительные тесты.																
<u>Срок годности :</u>	6 месяцев в оригинальной герметичной пластиковой таре.																
<u>Хранение :</u>	<u>Хранить при температуре 5 - 25°C.</u> Беречь от солнечных лучей, искусственного освещения и избыточного нагрева.																
<u>Упаковка :</u>	1 кг																
<u>Замечания :</u>	Тщательно перемешать перед использованием Флуоресцентная краска обладает низкой светостойкостью: короткий срок жизни при уличном освещении (выцветание). Не рекомендуется покрытие флуоресцентных красок воднодисперсионным, УФ, органическим лаками, а также ламинирование, каширование, холодное и горячее тиснение. Для получения максимального блеска и чистоты цвета, машина должна быть хорошо очищена перед печатью, чтобы не загрязнять флуоресцентную краску.																