



## FLUOSMART W 7950 Series

### Описание :

Флуоресцентные краски на водной основе, Серия FLUOSMART W 7950

Оттенки:	FLUOSMART W 7950-00 – Chartreuse	FLUOSMART W 7950-08
	FLUOSMART W 7950-01 – голубой	FLUOSMART W 7950-09
	FLUOSMART W 7950-02 – зеленый	FLUOSMART W 7950-10
	FLUOSMART W 7950-03 – желтый	FLUOSMART W 7950-11
	FLUOSMART W 7950-04 – оранжевый	FLUOSMART W 7950-12
	FLUOSMART W 7950-05 – красный	FLUOSMART W 7950-13
	FLUOSMART W 7950-06 – розовый	FLUOSMART W 7950-14
	FLUOSMART W 7950-07 - пурпурный	

### Свойства :

Однокомпонентные готовые к печати флуоресцентные краски.

**Высокая оптическая плотность, яркость и сильный флуоресцентный эффект.**

### Нанесение :

**W flexo печать (узкоролонная)**

В зависимости от выбранного дизайна, мы рекомендуем печать с одной секции (**большие плашки**) либо с двух секций (**детали/тонкие линии**) :

Рекомендуемый анилокс:

1 секция → 100 - 140 l/cm (250 - 350 l/in)  
Объем ячейки : 14 - 15 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

2 секции → Общий минимальный объем : 14 - 15 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

Скорость : 80 - 120 m/min

Флуоресцентный эффект зависит от выбранного оттенка и толщины красочной плёнки.

### Основы :

Мелованная и немелованная бумага

Флуоресцентный эффект зависит от типа основы (пористость, поверхность)

Рекомендуются предварительные тесты

### Срок годности :

6 месяцев в оригинальной герметичной пластиковой таре.

### Хранение :

Хранить при температуре 5 - 25°C. Беречь от солнечных лучей, искусственного освещения и избыточного нагрева.

### Упаковка :

5 кг

### Замечания :

Тщательно перемешать перед использованием

Флуоресцентная краска обладает **низкой светостойкостью**: короткий срок жизни при уличном освещении (выцветание).

**Для получения максимального блеска и чистоты цвета, машина должна быть хорошо очищена перед печатью**, чтобы не загрязнять флуоресцентную краску.

Краски серии FLUOSMART W могут быть лакированы защитными УФ-лаками.