

## LABICLEAN 60

### Описание:

Смывка для офсетной резины и валов. LABICLEAN 60 – это растворитель со слабым запахом и средней степенью высыхания для очистки красочных валиков и резиновых покрытий в офсетных печатных машинах. Он не содержит ароматических или хлорированных растворителей и поэтому является менее вреден для оператора и окружающей среды. LABICLEAN 60 обладает превосходными чистящими свойствами и при смешивании с водой эффективно удаляет камедь, глазурь, бумажную пыль и все другие смешиваемые с водой загрязнения, оставляя гладкую, восприимчивую к чернилам поверхность.

### Рекомендации по использованию:

#### Ручное использование:

Офсетная резина: нанести LABICLEAN 60 в чистом виде или размешать 25% воды для удаления как чернил, так и водорастворимых загрязнений за одно легкое нанесение.

Печатные валики: нанести LABICLEAN 60 в чистом виде на смоченную водой тряпку. После удаления чернил вытрите все излишки влажной чистой тканью.

#### Автоматическая система:

Следуйте рекомендациям производителя.

### Особенности:

<b>Тип печати</b>	Ролевая печать	✓
	Печать без сушки	✓
	Печать с сушкой	X
	Листовая печать	✓
	Чернила	Традиционные
<b>Применение</b>	Растворимость	Сильная
	Скорость высыхания	Средняя
	Смешивается с водой	✓
	Автоматическая смывка	✓
<b>Химические свойства</b>	Внешний вид	Безцветная
	Запах	Низкий
	Классификация	АП
	Точка вспышки	64°C
	Плотность(25°C)	0,790kg/L
	Содержание VOC	99%
	Без ароматизаторов	✓

### Технические данные:

- Ручная или автоматическая смывка для офсетных резин, валиков и оборудования.
- Отличные характеристики растворимости чернил
- Смешивается с водой.
- Уменьшает прилипания офсетной резины.
- Предотвращает окисление и набухание резины.
- Обеспечивает восприимчивость валиков и офсетных полотен к краске.
- Безопасный для СтР пластин.
- 

### Экология и безопасность:

При наличии особых требований соответствия экологическим/пищевым стандартам обратитесь к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией.

Версия №1 02.06.2021

### **Предварительные испытания следует проводить перед началом любой коммерческой работы!**

Информация, содержащаяся в настоящем документе, правдива и основана на наших текущих знаниях и опыте. Предоставленные рекомендации не являются гарантией, поскольку условия применения материалов находятся вне нашего контроля. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим отделом.