

## LABIFOUNT SF

### Описание:

Добавка к увлажнению для листовой печати. LABIFOUNT SF – это добавка к увлажнению без камеди, подходящая для использования на всех типах рулонных и листовых офсетных печатных машин. Она может использоваться как для обычных, так и для спиртовых систем увлажнения и обеспечивает очень хорошую защиту печатных форм.

LABIFOUNT SF содержит смачивающие агенты для поддержания отличного баланса краска/вода при снижении подаче воды.

### Рекомендации по использованию:

Мягкая вода: Добавьте 2-3%.

Жёсткая вода: Добавьте 3-4%.

Оптимальная дозировка зависит от типа системы увлажнения печатной машины, воды и печатаемой работы и может быть определена, только после некоторых экспериментов и опыта.

### Технические данные:

Применение	Чернила	Conv./UV/Hybrid/LED
	Смешивается с водой	
Химические свойства	Внешний вид	Зелёная жидкость
	Запах	Глицеролевого эфира
	Классификация	N/A
	Точка вспышки	N/A
	Плотность(25°C)	1,040 kg/L
	Кондуктивность	320 µS per 1% доза
	pH	4,7

### Особенности:

- Экологически чистый.
- Подходит для использования на листовых и рулонных печатных машинах.
- Стабилен во всех типах воды.
- Сбалансированный pH.
- Предотвращает окисление во время кратковременных остановок печати.
- Совместим с IPA.
- Содержит антипены, антикоррозийные вещества и ингибиторы плесени.

### Экология и безопасность:

При наличии особых требований соответствия экологическим/пищевым стандартам обратитесь к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией.

Версия №1 02.06.2021

### **Предварительные испытания следует проводить перед началом любой коммерческой работы!**

Информация, содержащаяся в настоящем документе, правдива и основана на наших текущих знаниях и опыте. Предоставленные рекомендации не являются гарантией, поскольку условия применения материалов находятся вне нашего контроля. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим отделом.